

# Declaration of Performance

## Connect C4 grids & profiles

EN	DECLARATION OF PERFORMANCE
EN	UKCA - DECLARATION OF PERFORMANCE
FR	DÉCLARATION DE PERFORMANCE
DE	LEISTUNGSERKLÄRUNG
ES	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
IT	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
NL	PRESTATIEVERKLARING
SV	PRESTANDEKLARATION
DA	YDEEVNEDEKLARATION
FI	SUORITUSTASOILMOITUS
PT	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
PL	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CS	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
SK	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
ET	TOIMIVUSDEKLARATSIOON
LV	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
LT	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
HU	TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
RO	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
EL	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
HR	IZJAVA O SVOJSTVIMA
SL	IZJAVA O LASTNOSTIH
MT	DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
SR	DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
GA	DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA
BG	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Unique identification of the product-type**

<b>Connect C4 grids &amp; profiles</b>
--

**2. Element allowing identification of the construction product**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized specification**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Name and contact address of the authorized representative**

Not applicable

**6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product**

System 3 (Service load) System 4 (Reaction to fire, Durability:)

**7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard**

Products made of galvanized steel are not require to be tested for reaction to fire and are classified A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (notified body 0402) performed a determination of the product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 3 for the characteristic Service Load and issued a test report.

A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for the characteristic Durability was performed. No tasks for the notified body.

**8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued**

Not applicable

## 9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire:	A1	EN13964:2014
Durability:	Class D	
Release of asbestos:	No content	

Service load (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product	Essential characteristics	Performance
Connect T24 Main runner C4	Service load, span=1200mm Class 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Service load, span=1200mm Class 1	50 N
Connect Channel trim C4	Service load, span=600mm Class 1	15 N
Connect Space bar C4	Service load, span=1200mm Class 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Service load, span=200mm Class 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Properties not listed in the tables: NPD (No performance determined).

## 10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## DECLARATION OF PERFORMANCE

UK Construction Products Regulations 2013

**No. UKCA\_C019\_2025-12-18**

**1. Unique identification of the product-type**

<b>Connect C4 grids &amp; profiles</b>
--

**2. Element allowing identification of the construction product**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized specification**

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings

**4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Name and contact address of the authorized representative**

Not applicable

**6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product**

System 3 (Service load) System 4 (Reaction to fire, Durability:)

**7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard**

Products made of galvanized steel are not require to be tested for reaction to fire and are classified A1 (AVCP System 4).

LUCIDEON LIMITED (notified body 1289) performed a determination of the product type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 3 for the characteristic Service Load and issued a test report.

A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product under System 4 for the characteristic Durability was performed. No tasks for the notified body.

**8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued**

Not applicable

**9. Declared performance**

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire:	A1	EN13964:2014
Durability:	Class D	
Release of asbestos:	No content	

Service load (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product	Essential characteristics	Performance
Connect T24 Main runner C4	Service load, span=1200mm Class 1	116N
Connect T24 Cross tee C4	Service load, span=1200mm Class 1	50 N
Connect Channel trim C4	N/A	NPD
Connect Space bar C4	Service load, span=1200mm Class 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	N/A	NPD
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Properties not listed in the tables: NPD (No performance determined).

**10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9**

identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer: This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer



Sebastian Utsten  
Product engineer

Hyllinge 2025-12-18

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règles Produits de la construction (UE) N.305/2011

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Code d'identification unique du produit type:**

**Connect C4 ossatures et profils**

**2. Élément permettant l'identification du produit de construction:**

Connect porteur T24 C4	Connect entretoise T24 C4	Connect coulisse de rive C4
Connect écarteur Ds C4	Connect cornière de rive 15/22 C4	Connect profil Thinline C4
Connect Thinline éclisse	Connect Thinline Clip support	

**3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:**

Composant d'ossature de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Nom et adresse de contact du mandataire:**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

Système 3 (Charge de service) Système 4 (Réaction au feu, Durabilité:)

**7. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée**

Les produits en acier galvanisé ne nécessitent pas de test de réaction au feu et sont classés A1 (AVCP système 4).

Les instituts de recherche RISE de Suède (organisme notifié 0402) ont déterminé le type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou d'une documentation descriptive du produit selon le système 3 pour la caractéristique de charge de service et ont publié un rapport d'essai.

Une détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de valeurs tabulées ou de documentation descriptive du produit selon le système 4 pour la caractéristique Durabilité a été effectuée. Aucune tâche pour l'organisme notifié.

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

Non applicable

**9. Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu:	A1	EN13964:2014
Durabilité:	Classe D	
Libération d'amiante:	Pas de contenu	

Charge de service (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits	Caractéristiques essentielles	Performance
Connect porteur T24 C4	Charge de service, envergure=1200mm Classe 1	116 N
Connect entretoise T24 C4	Charge de service, envergure=1200mm Classe 1	50 N
Connect coulisse de rive C4	Charge de service, envergure=600mm Classe 1	15 N
Connect écarteur Ds C4	Charge de service, envergure=1200mm Classe 1	175 N
Connect cornière de rive 15/22 C4	Charge de service, envergure=200mm Classe 1	70 N
Connect profil Thinline C4	N/A	NPD
Connect Thinline éclisse	N/A	NPD
Connect Thinline Clip support	N/A	NPD

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau ont la valeur Npd (No performance determined).

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 305/2011)

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

**Connect C4 Schienen & Profile**

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:**

Connect Haupttrageschiene C4	Connect Querschiene C4	Connect U-Abschlussprofil C4
Connect Distanzprofil C4	Connect Wandwinkel 15/22 C4	Connect Thinline Profil C4
Connect Thinline Verbinder	Connect Thinline Verschluss-Clip	

**3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):**

Komponenten der Unterkonstruktion für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:**

Nicht anwendbar

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**

System 3 (Nutzlast) Systeme 4 (Prüfungen zum Brandverhalten, Dauerhaftigkeit:)

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Produkte aus verzinktem Stahl müssen nicht auf ihr Brandverhalten geprüft werden und sind als A1 (AVCP System 4) klassifiziert.

RISE Research Institutes of Sweden (benannte Stelle 0402) hat eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen, Typberechnungen, tabellierten Werten oder beschreibender Dokumentation des Produkts unter System 3 für das Merkmal Nutzlast durchgeführt und einen Prüfbericht erstellt.

Eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprüfungen, Typberechnungen, Tabellenwerten oder einer beschreibenden Dokumentation des Produkts nach System 4 für das Merkmal Langlebigkeit wurde durchgeführt. Für die benannte Stelle ergeben sich keine Aufgaben.

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

Nicht anwendbar

**9. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Einheitliche technische Spezifikation
Prüfungen zum Brandverhalten:	A1	EN13964:2014
Dauerhaftigkeit:	Klasse D	
Freisetzung von Asbest:	kein Inhalt	

Nutzlast (Einheitliche technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte	Wesentliche Merkmale	Leistung
Connect Haupttrageschiene C4	Nutzlast, Spannweite=1200mm Klasse 1	116 N
Connect Querschiene C4	Nutzlast, Spannweite=1200mm Klasse 1	50 N
Connect U-Abschlussprofil C4	Nutzlast, Spannweite=600mm Klasse 1	15 N
Connect Distanzprofil C4	Nutzlast, Spannweite=1200mm Klasse 1	175 N
Connect Wandwinkel 15/22 C4	Nutzlast, Spannweite=200mm Klasse 1	70 N
Connect Thinline Profil C4	N/A	NPD
Connect Thinline Verbinder	N/A	NPD
Connect Thinline Verschluss-Clip	N/A	NPD

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción (UE) n° 305/2011

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Código de identificación única del producto tipo**

<b>Connect Perfilería C4</b>
------------------------------

**2. Elemento que permita la identificación del producto de construcción:**

Connect T24 Perfil Primario C4	Connect T24 Secundario C4	Connect Perfil "C" C4
Connect Galga C4	Connect Angular C4 15/22	Connect Marco Thinline C4
Connect Empalme Thinline	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica aplicable**

Componente de la subestructura del techo suspendido para uso interno en edificios

**4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. nombre y dirección de contacto del representante autorizado**

No aplicable

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción**

Sistema 3 (Carga de servicio) Sistema 3 (Reacción al fuego, Durabilidad:)

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada**

Productos fabricados de acero galvanizado no requieren ser testados a reacción a fuego y son clasificados A1 (AVCP System 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificado 0402) determinó el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto, según sistema 3 para la característica Carga de servicio y emitió un informe.

La determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del producto según el sistema 4 para la característica Durabilidad fue realizada. El organismo notificado no interviene.

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea**

No aplicable

## 9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestación	Especificación Técnica
Reacción al fuego:	A1	EN13964:2014
Durabilidad:	Clase D	
Emisión de asbestos:	Sin contenido	

Carga de servicio (Especificación Técnica: EN13964:2014)

Producto	Características esenciales	Prestación
Connect T24 Perfil Primario C4	Carga de servicio, luz=1200mm Clase 1	116 N
Connect T24 Secundario C4	Carga de servicio, luz=1200mm Clase 1	50 N
Connect Perfil "C" C4	Carga de servicio, luz=600mm Clase 1	15 N
Connect Galga C4	Carga de servicio, luz=1200mm Clase 1	175 N
Connect Angular C4 15/22	Carga de servicio, luz=200mm Clase 1	70 N
Connect Marco Thinline C4	N/A	NPD
Connect Empalme Thinline	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Las propiedades que no aparecen en la tabla: NPD (Prestación No Determinada).

## 10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

Regolamento Prodotti per le Costruzioni (EU) No. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo****Griglie e Profili Connect C4****2. Elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata**

Componenti per sottostruttura di controsoffitti sospesi per l'utilizzo all'interno degli edifici

**4. Nome, denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Nome e indirizzo del rappresentante**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione**

Sistema 3 (Carico di servizio) Sistema 4 (Reazione al fuoco, Durata:)

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata**

I prodotti in acciaio zincato non necessitano di essere testati per la reazione al fuoco e sono classificati A1 (AVCP Sistema 4).

RISE Research Institutes of Sweden (organismo notificato 0402) ha eseguito una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto nel Sistema 3 per il carico di servizio e ha emesso un rapporto di prova.

È stata eseguita una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto secondo il Sistema 4 per la caratteristica di Durabilità. Nessun compito per l'organismo notificato.

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica europea**

Non applicabile

## 9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco:	A1	EN13964:2014
Durata:	Classe D	
Rilascio di amianto:	Nessun contenuto	

Carico di servizio (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto	Caratteristiche essenziali	Prestazione
Connect T24 Main runner C4	Carico di servizio, Larghezza=1200mm Classe 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Carico di servizio, Larghezza=1200mm Classe 1	50 N
Connect Channel trim C4	Carico di servizio, Larghezza=600mm Classe 1	15 N
Connect Space bar C4	Carico di servizio, Larghezza=1200mm Classe 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Carico di servizio, Larghezza=200mm Classe 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Proprietà non elencate nella tabella: NPD (nessuna performance determinata)

## 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**PRESTATIEVERKLARING**

Bouwproductenverordening (EU)No. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Unieke identificatiecode van het producttype:****Connect C4 systeem en profielen****2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Connect T24 Hoofdprofiel C4	Connect T24 Dwarsprofiel C4	Connect U-profiel C4
Connect Fixeerrail C4	Connect hoekprofiel 15/24 C4	Connect Thinlineprofiel C4
Connect Thinline Verbinder	Connect Thinline Wandverbinder	

**3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:**

Plafond onderbouw component voor intern gebruik in gebouwen

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:**

Niet van toepassing

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

Systeem 3 (Nuttige belasting) Systeem 4 (Reactie op brand, Duurzaamheid:)

**7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

Producten gemaakt van gegalvaniseerd staal hoeven niet te worden getest op brandgedrag en zijn geclassificeerd als A1 (AVCP-systeem 4).

RISE Research Institutes of Sweden (aangemelde instantie 0402) heeft een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetests, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product onder systeem 3 voor de karakteristieke servicebelasting en heeft een testrapport uitgebracht.

Er werd een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetesten, typeberekening, vastgelegde waarden of beschrijvende documentatie van het product onder Systeem 4 voor het kenmerk Duurzaamheid. Geen taken voor de aangemelde instantie.

**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:**

Niet van toepassing

## 9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand:	A1	EN13964:2014
Duurzaamheid:	Klasse D	
Afgifte asbest:	Geen inhoud	

Nuttige belasting (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product	Essentiële kenmerken	Prestatie
Connect T24 Hoofdprofiel C4	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm Klasse 1	116 N
Connect T24 Dwarsprofiel C4	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm Klasse 1	50 N
Connect U-profiel C4	Nuttige belasting, spanwijdte=600mm Klasse 1	15 N
Connect Fixerrail C4	Nuttige belasting, spanwijdte=1200mm Klasse 1	175 N
Connect hoekprofiel 15/24 C4	Nuttige belasting, spanwijdte=200mm Klasse 1	70 N
Connect Thinlineprofiel C4	N/A	NPD
Connect Thinline Verbinder	N/A	NPD
Connect Thinline Wandverbinder	N/A	NPD

Eigenschappen niet weergegeven in de tabel hebben de waarde NPD (no performance determined)

## 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**PRESTANDEDEKLARATION**

Förordningen om byggprodukter (EU) Nr. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Produkttypens unika identifikationskod:****Connect C4 bärverk & profiler****2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering:**

Connect T24 Huvudprofil C4	Connect T24 Tvärprofil C4	Connect Avslutningslist Hygiene C4
Connect Distansprofil C4	Connect Vägglis 15/22 C4	Connect Thinlineprofil C4
Connect Thinline-skarv	Connect Thinline Låsclips	

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:**

Komponenter till undertaks konstruktion för användning i byggnader inomhus

**4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 (Nyttolast) System 4 (Reaktion vid brandpåverkan, Hållbarhet:)

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:**

Produkter av galvaniserat stål behöver inte testas för reaktion vid brand och klassificeras som A1 (AVCP-system 4).

RISE Research Institutes of Sweden (anmält organ 0402) utförde en bestämning av produkttypen på basis av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 3 för den förväntade belastningen och utfärdade en testrapport

En bestämning av produkttypen på grundval av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 4 för den karakteristiska hållbarheten utfördes. Inga uppgifter för det anmälda organet.

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan:	A1	EN13964:2014
Hållbarhet:	Klass D	
Utsläpp av asbest:	Inget innehåll	

Nyttolast (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Prestanda
Connect T24 Huvudprofil C4	Nyttolast, spann=1200mm Klass 1	116 N
Connect T24 Tvärprofil C4	Nyttolast, spann=1200mm Klass 1	50 N
Connect Avslutningslist Hygiene C4	Nyttolast, spann=600mm Klass 1	15 N
Connect Distansprofil C4	Nyttolast, spann=1200mm Klass 1	175 N
Connect Vägglister 15/22 C4	Nyttolast, spann=200mm Klass 1	70 N
Connect Thinlineprofil C4	N/A	NPD
Connect Thinline-skarv	N/A	NPD
Connect Thinline Låsclips	N/A	NPD

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**YDEEVNEDEKLARATION**

Forordning om byggevarer (EU) nr. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Varetypens unikke identifikationskode:****Connect C4 skinner og profiler****2. Element, der muliggør identifikation af byggevarer**

Connect T24 hovedprofil C4	Connect T24 tværprofil C4	Connect U-profil C4
Connect distanceprofil C4	Connect vinkelkant 15/22 C4	Connect Thinline profil C4
Connect Thinline samlestykke	Connect Thinline clips	

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation**

Komponenter for nedhængt loft underkonstruktion til brug indvendig i bygninger

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant**

Ikke egnet

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne**

System 3 (Driftsbelastning) System 4 (Reaktion på brand, Holdbarhed:)

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard**

Produkter fremstillet af galvaniseret stål behøver ikke at blive testet for reaktion på brand og er klassificeret A1 (AVCP System 4).

RISE forskningsinstitutter i Sverige (bemyndiget organ 0402) udførte en bestemmelse af produkttypen på basis af typetest, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation af produktet under system 3 for den karakteristiske driftsbelastning og udsendte en testrapport.

En bestemmelse af produkttypen på basis af typetest, typeberegning, tabelværdier eller beskrivende dokumentation af produktet under System 4 for den karakteristiske holdbarhed blev udført. Ingen opgaver for det bemyndigede organ.

**8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering**

Ikke egnet

**9. Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand:	A1	EN13964:2014
Holdbarhed:	Klasse D	
Frigivelse af asbest:	Ingen indhold	

Driftsbelastning (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Connect T24 hovedprofil C4	Driftsbelastning, spænd=1200mm Klasse 1	116 N
Connect T24 tværprofil C4	Driftsbelastning, spænd=1200mm Klasse 1	50 N
Connect U-profil C4	Driftsbelastning, spænd=600mm Klasse 1	15 N
Connect distanceprofil C4	Driftsbelastning, spænd=1200mm Klasse 1	175 N
Connect vinkelkant 15/22 C4	Driftsbelastning, spænd=200mm Klasse 1	70 N
Connect Thinline profil C4	N/A	NPD
Connect Thinline samlestykke	N/A	NPD
Connect Thinline clips	N/A	NPD

Egenskaber der ikke er anført i tabellen: Npd (No performance determined).

**10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.**

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

### No. C019\_2025-12-18

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

<b>Connect C4 Listat ja profiilit</b>
---------------------------------------

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Connect T24 Pääkannatuslista TKL C4	Connect T24 Väli lista TVL C4	Connect U-lista C4
Connect Etäisyystanko C4	Connect Kulmalista 15/22 C4	Connect Thinline lista C4
Connect Thinline jatkoliitos	Connect Thinline lukitus klipsi	

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton kannatinrakennekomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 (Käyttökuorma) Järjestelmä 4 (Palotekninen käyttäytyminen, Kestävyys:)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

Galvanoidusta teräksestä valmistettujen tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä ei tarvitse testata, ja ne kuuluvat luokkaan A1 (AVCP Järjestelmä 4).

Research Institutes of Sweden – RISE – (ilmoitettu laitos 0402) on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella järjestelmän 3 mukaisesti tietyn olennaisen ominaisuuden: käyttökuormitus, osalta ja laatinut siitä testiraportin.

Tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella järjestelmän 4 mukaisesti tietyn ominaisuuden eli kestävyys osalta on suoritettu. Ei tehtäviä ilmoitetulle laitokselle.

8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

## 9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	A1	EN13964:2014
Kestävyys:	Luokka D	
Asbestin vapautuminen:	Ei sisältöä	

Käyttökuorma (Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä: EN13964:2014)

Tuote	Perusominaisuudet	Suoritusasto
Connect T24 Pääkannatuslista TKL C4	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm Luokka 1	116 N
Connect T24 Välilista TVL C4	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm Luokka 1	50 N
Connect U-lista C4	Käyttökuorma, jänneväli=600mm Luokka 1	15 N
Connect Etäisyystanko C4	Käyttökuorma, jänneväli=1200mm Luokka 1	175 N
Connect Kulmalista 15/22 C4	Käyttökuorma, jänneväli=200mm Luokka 1	70 N
Connect Thinline lista C4	N/A	NPD
Connect Thinline jatkoliitos	N/A	NPD
Connect Thinline lukitus klipsi	N/A	NPD

Sarakkeeseen merkitään lyhenne "NPD" (No Performance Determined, suoritusastoa ei ole määritetty), kun suoritusastoa ei ilmoiteta;

## 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Regulamento de Produtos de Construção (UE) No, 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Código de identificação único do produto-tipo:****Connect C4 grids & profiles****2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:**

Componente de subestrutura de teto suspenso para uso interno em edifícios

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contato do fabricante:**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Se aplicável, nome e endereço de contato do representante autorizado**

Não aplicável

**6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**

Sistema 3 (Carga de serviço) Sistema 4 (Reação ao fogo, Durabilidade:)

**7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**

Os produtos feitos de aço galvanizado não precisam ser testados quanto a reação ao fogo e são classificados como A1 (AVCP Sistema 4).

Os Institutos de Pesquisa da Suécia (organismo notificado 0402), realizaram uma determinação do tipo de produto baseado nos testes de tipo, cálculo de tipo, valores tabulados ou documentação descritiva do produto sob o Sistema 3 para a característica Carga de Serviço e emitiram um relatório de teste.

Uma determinação do produto-tipo foi realizada baseada nos testes de tipo, cálculo de tipo, valores tabulados ou documentação descritiva do produto sob o Sistema 4 para a característica Durabilidade. Sem tarefas para o organismo notificado.

**8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:**

Não aplicável

**9. Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	A1	EN13964:2014
Durabilidade:	Classe D	
Liberção de amianto:	Sem conteúdo	

Carga de serviço (Especificação Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto	Características essenciais	Desempenho
Connect T24 Main runner C4	Carga de serviço, palmo=1200mm Classe 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Carga de serviço, palmo=1200mm Classe 1	50 N
Connect Channel trim C4	Carga de serviço, palmo=600mm Classe 1	15 N
Connect Space bar C4	Carga de serviço, palmo=1200mm Classe 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Carga de serviço, palmo=200mm Classe 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Propriedades não listadas nas tabelas têm o valor NPD (no performance determined)

**10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.**

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

**No. C019\_2025-12-18****1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:****Connect system konstrukcji sufitowej i profile klasy C4****2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:**

Connect Profil główny C4	Connect Profil poprzeczny C4	Connect Profil ceowy C4
Connect Profil dystansowy C4	Connect Kątownik przyścienny 15/22 C4	Connect Profil Thinline C4
Connect łącznik wzdłużny Thinline	Connect Klips blokujący Thinline	

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Element podkonstrukcji sufitu podwieszono instalowany wewnątrz budynków

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:**

Nie dotyczy

**6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**

System 3 (Obciążenie eksploatacyjne) System 4 (Reakcja na ogień, Trwałość:)

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

Produkty wykonane ze stali ocynkowanej nie wymagają badania reakcji na ogień i są klasyfikowane jako A1 (AVCP System 4).

Instytuty Badawcze Szwecji RISE (jednostka notyfikowana 0402) przeprowadziły określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 dla właściwości Obciążenie eksploatacyjne i wydały sprawozdanie z badań. Przeprowadzono określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, wartości tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 4 dla właściwości Trwałość. Brak zadań dla jednostki notyfikowanej.

**8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocenę Techniczną:**

Nie dotyczy

### 9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości mechaniczne	Wartości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	A1	EN13964:2014
Trwałość:	Klasa D	
Uwalnianie azbestu:	Nie zawiera	

Obciążenie eksploatacyjne (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu	Właściwości mechaniczne	Wartości
Connect Profil główny C4	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm Klasa 1	116 N
Connect Profil poprzeczny C4	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm Klasa 1	50 N
Connect Profil ceowy C4	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=600mm Klasa 1	15 N
Connect Profil dystansowy C4	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=1200mm Klasa 1	175 N
Connect Kątownik przyścienny 15/22 C4	Obciążenie eksploatacyjne, rozpiętości=200mm Klasa 1	70 N
Connect Profil Thinline C4	N/A	NPD
Connect łącznik wzdłużny Thinline	N/A	NPD
Connect Klips blokujący Thinline	N/A	NPD

Funkcje nie wymienione w tabeli mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

### 10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Regulace stavebních povrchů (EU) No. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

**Connect C4 rastry a příslušenství**

**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:**

Connect T24 hlavní profil C4	Connect T24 vedlejšíprofil C4	Connect U profil C4
Connect vymezovač C4	Connect obvodová lišta 15/22 C4	Connect Thinline profil C4
Connect Thinline profil spojka	Connect Thinline upevňovací klip	

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**

Součást stropního rastrového systému určený pro vnitřní použití

**4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:**

Nevztahuje se

**6. Systém(y) posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**

Systém 3 (Užitné zatížení) Systém 3 (Reakce na oheň, Trvanlivost:)

**7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

Výrobky vyrobené z pozinkové oceli nemusí být testované na třídu reakce na oheň a jsou klasifikované jako A1 (AVCP System 4)..

Švédské výzkumné ústavy RISE (autorizovaná osoba 0402) vykonaly hodnocení typu výrobku na základě typové zkoušky, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace produktu v rámci Systému 3 pro charakteristické Provozní zatížení a vydali protokol o zkoušce.

Bylo vykonáno hodnocení typu výrobku na základě typové zkoušky, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace produktu v rámci Systému 4 pro charakteristickou Třidu pevnosti. Certifikovaná osoba neměla žádnou úlohu v tomto hodnocení.

**8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**

Nevztahuje se

**9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Představení	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň:	A1	EN13964:2014
Trvanlivost:	Třída D	
Uvolňování azbestu:	Neobsahuje	

Užitné zatížení (Harmonizovaná technická specifikace: EN13964:2014)

Výrobek	Základní charakteristiky	Představení
Connect T24 hlavní profil C4	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm Třída 1	116 N
Connect T24 vedlejší profil C4	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm Třída 1	50 N
Connect U profil C4	Užitné zatížení, Rozpětí=600mm Třída 1	15 N
Connect vymezovač C4	Užitné zatížení, Rozpětí=1200mm Třída 1	175 N
Connect obvodová lišta 15/22 C4	Užitné zatížení, Rozpětí=200mm Třída 1	70 N
Connect Thinline profil C4	N/A	NPD
Connect Thinline profil spojka	N/A	NPD
Connect Thinline upevňovací klip	N/A	NPD

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (třepení, tepelná vodivost a trvanlivost mají hodnotu Npd (tj. nezjištěno).

**10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

**No. C019\_2025-12-18****1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:****Connect C4 raster a profily****2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Connect T24 hlavný profil C4	Connect T24 vedľajší profil C4	Connect U profil C4
Connect vymedzovač C4	Connect obvodová lišta 15/22 C4	Connect Thinline profil C4
Connect Thinline profil spojka	Connect Thinline upevňovací klip	

**3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**

Časť podpornej konštrukcie zaveseného podhl'adu pre vnútorné použitie v budovách

**4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:**

Nevzťahuje sa

**6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**

Systém 3 (Prevádzkové zaťaženie) Systém 4 (Trieda reakcie na oheň, Trvanlivosť:)

**7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**

Výrobky vyrobené z pozinkovanej ocele nemusia byť testované na triedu reakcie na oheň a sú klasifikované ako A1 (AVCP System 4)..

Výskumné ústavy RISE vo Švédsku (autorizovaná osoba 0402) vykonali určenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo popisnej dokumentácie produktu v rámci systému 3 pre charakteristické prevádzkové zaťaženie a vydali protokol o skúške.

Uskutočnilo sa stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo popisnej dokumentácie výrobku v rámci systému 4 pre stanovenie triedy odolnosti. Žiadne úlohy pre autorizovanú osobu.

**8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**

Nevzťahuje sa

## 9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň:	A1	EN13964:2014
Trvanlivosť:	Trieda D	
Uvoľňovanie azbestu:	Žiadne	

Prevádzkové zaťaženie (Harmonizovaná technická špecifikácia: EN13964:2014)

Produkt	Základné charakteristiky	Parameter
Connect T24 hlavný profil C4	Prevádzkové zaťaženie, Rozpätie=1200mm Trieda 1	116 N
Connect T24 vedľajší profil C4	Prevádzkové zaťaženie, Rozpätie=1200mm Trieda 1	50 N
Connect U profil C4	Prevádzkové zaťaženie, Rozpätie=600mm Trieda 1	15 N
Connect vymedzovač C4	Prevádzkové zaťaženie, Rozpätie=1200mm Trieda 1	175 N
Connect obvodová lišta 15/22 C4	Prevádzkové zaťaženie, Rozpätie=200mm Trieda 1	70 N
Connect Thinline profil C4	N/A	NPD
Connect Thinline profil spojka	N/A	NPD
Connect Thinline upevňovací klip	N/A	NPD

Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke majú hodnotu NPD (t.j. nezistené)

## 10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ehitustoodete määrus (EL) Nr. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

**Connect C4 liistud ja profiilid**

**2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

Connect T24 kandur C4	Connect T24 vaheliist C4	Connect U-liist C4
Connect distantprofiil	Connect L-servaliist 15/22 C4	Connect Thinline profiil C4
Connect Thinline jätkuliides	Connect Thinline lukustusklips	

**3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele):**

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

**4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**

Ei ole kohaldatav

**6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3 (Kandevõime) Süsteem 4 (Tuletundlikkus, Vastupidavus:)

**7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

Tsingitud terasest tooted ei vaja tuletundlikkuse testimist ja on klassifitseeritud A1 (AVCP süsteem 4).

Rootsi RISE uurimisinstituudid (teavitatud asutus 0402) määrasid toote tüübi testimise, tüübi arvutamise, tabelis toodud väärtuste või toote kirjeldava dokumentatsiooni põhjal süsteemi 3 alusel iseloomuliku teeninduskoormuse alusel tooteliigi ja andsid välja katsearuande.

Tooteliik määrati tüübikatsetuste, tüübi arvutamise, tabelina esitatud väärtuste või toote kirjeldava dokumentatsiooni alusel süsteemi 4. süsteemi omaduste järgi. Teavitatud asutusel ei ole ülesandeid.

**8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:**

Ei ole kohaldatav

**9. Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus:	A1	EN13964:2014
Vastupidavus:	Klass D	
Asbesti eraldumine:	Sisu puudub	

Kandevõime (Ühtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode	Põhiomadused	Toimivus
Connect T24 kandur C4	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm Klass 1	116 N
Connect T24 vaheliist C4	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm Klass 1	50 N
Connect U-liist C4	Kandevõime, mõõteintervall=600mm Klass 1	15 N
Connect distantsprofiil	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm Klass 1	175 N
Connect L-servaliist 15/22 C4	Kandevõime, mõõteintervall=200mm Klass 1	70 N
Connect Thinline profiil C4	N/A	NPD
Connect Thinline jätkuliides	N/A	NPD
Connect Thinline lukustusklips	N/A	NPD

Tabelis kajastamata omadused on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

### No. C019\_2025-12-18

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Connect C4 līstes un profili**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

Iekštelpās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

Sistēma 3 (Slodze) Sistēma 4 (Reakcija uz uguni, Izturība:)

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

No cinkota tērauda izgatavoto izstrādājumu reakcija uz uguni nav jāpārbauda, un tie ir klasificēti A1 (AVCP 4. sistēma).

RISE Zviedrijas pētniecības institūti (pilnvarotā iestāde 0402) veica produkta tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītajām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 3. sistēmu par paredzamo slodzi un izsniedza testa ziņojumu.

Tika veikta produkta tipa noteikšana, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītajām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 4. sistēmu par raksturīgo izturību. Pilnvarotajai iestādei nav uzdevumu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

### 9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni:	A1	EN13964:2014
Izturība:	Klase D	
Azbesta izdalīšanās:	Nav saturs	

Slodze (Saskaņota tehniskā specifikācija: EN13964:2014)

Produkts	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Connect T24 Main runner C4	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm Klase 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm Klase 1	50 N
Connect Channel trim C4	Slodze, Kalpošanas ilgums=600mm Klase 1	15 N
Connect Space bar C4	Slodze, Kalpošanas ilgums=1200mm Klase 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Slodze, Kalpošanas ilgums=200mm Klase 1	70 N
Connect Thinline profīle C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Īpašības, kas tabulās nav uzskaitītas: NPD ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas").

### 10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts ražotāja vārdā:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

### No. C019\_2025-12-18

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**Connect C4 kabinimo sistema & profiliai**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų konstrukcijos komponentai vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos

Sistema 3 (Apkrovumas) Sistema 4 (Reakcija į ugnį, Ilgaamžiškumas:)

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Iš cinkuoto plieno pagamintų gaminių reakcijos į ugnį testuoti nereikia ir jie yra klasifikuojami kaip A1 (AVCP sistema 4)..

RISE Švedijos mokslinių tyrimų institutai (notifikuotoji įstaiga 0402) nustatė gaminio tipą pagal eksploatacinę savybę „Eksploatacinė apkrova“ ir parengė bandymo ataskaitą. Buvo taikoma 3 sistema ir remiamasi tipo bandymais, tipo apskaičiavimu, lentelėse pateiktomis vertėmis arba aprašomaisiais gaminio dokumentais.

Gaminio tipas pagal eksploatacinę savybę „Eksploatacinė apkrova“ buvo nustatytas taikant 4 sistemą ir remiantis gaminio tipo bandymais, tipo apskaičiavimu, lentelėse pateiktomis vertėmis arba aprašomaisiais gaminio dokumentais.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

**9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį:	A1	EN13964:2014
Ilgamžiškumas:	Klasė D	
Asbesto išmetimas į aplinką:	Netaikoma	

Apkrovumas (Darnioji techninė specifikacija: EN13964:2014)

Produktas	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Connect T24 Main runner C4	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm Klasė 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm Klasė 1	50 N
Connect Channel trim C4	Apkrovumas, tarpatramis=600mm Klasė 1	15 N
Connect Space bar C4	Apkrovumas, tarpatramis=1200mm Klasė 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Apkrovumas, tarpatramis=200mm Klasė 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Savybės neišvardytos šioje lentelėje turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

**10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építési termékekre vonatkozó (EU) 305/2011 sz. rendelet

**No. C019\_2025-12-18**

**1. A terméktípus egyedi azonosítója**

**Connect C4 bordák és profilok**

**2. Elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban**

Álmennyezet tartószerkezeti részegysége épületekbeli belső használatra

**4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és értesítési címe**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe**

Nem alkalmazható

**6. Építési termékeknek a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszere(i)**

3. rendszer (Névleges terhelés) 4. rendszer (Tűzzel szembeni viselkedés, Tartósság:)

**7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén**

A horganyzott acélból készült termékek esetében nem szükséges a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata, és ezek az A1 osztályba tartoznak (AVCP 4. rendszer).

A svédországi RISE kutatóintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktípus meghatározását a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján a jellemző névleges terhelésre vonatkozó 3. rendszer alapján, és vizsgálati jelentést bocsátott ki.

Megtörtént a terméktípus meghatározása a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján a jellemző tartósságra vonatkozó 4. rendszer alapján. A bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

**8. Olyan építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki**

Nem alkalmazható

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés:	A1	EN13964:2014
Tartósság:	Osztály D	
Azbesztkibocsátás:	Nincs tartalom	

Névleges terhelés (Harmonizált műszaki előírások: EN13964:2014)

Termék	Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Connect T24 Main runner C4	Névleges terhelés, fesztáv=1200mm Osztály 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Névleges terhelés, fesztáv=1200mm Osztály 1	50 N
Connect Channel trim C4	Névleges terhelés, fesztáv=600mm Osztály 1	15 N
Connect Space bar C4	Névleges terhelés, fesztáv=1200mm Osztály 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Névleges terhelés, fesztáv=200mm Osztály 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

A táblázatban nem szereplő jellemzők: „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)

## 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Regulamentul privind produsele pentru construcții (UE) Nr. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Identificarea unică a tipului de produs****Conectați grilele și profilurile C4****2. Element care permite identificarea produsului pentru construcții**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Utilizarea prevăzută a produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația armonizată aplicabilă**

Componentă a scheletului de tavan suspendat pentru utilizare internă în clădiri

**4. Numele, denumirea comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat**

Nu se aplică

**6. Sistemul(sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții**

Sistem 3 (Sarcina de serviciu) Sistem 4 (Reacția la foc, Durabilitate:)

**7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat**

Produsele fabricate din oțel galvanizat nu trebuie testate pentru comportarea la foc și sunt clasificate A1 (Sistemul 4 AVCP).

Institutele de cercetare RISE din Suedia (organismul notificat 0402) au efectuat o determinare a tipului de produs pe baza testării de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului, în cadrul Sistemului 3, pentru sarcina de serviciu caracteristică și au emis un raport de încercare.

A fost efectuată o determinare a tipului de produs pe baza încercării de tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentației descriptive a produsului, în cadrul Sistemului 4, pentru durabilitatea caracteristică. Nu există sarcini pentru organismul notificat.

**8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană**

Nu se aplică

## 9. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc:	A1	EN13964:2014
Durabilitate:	Clasă D	
Eliberarea azbestului:	Nu există conținut	

Sarcina de serviciu (Specificație tehnică armonizată: EN13964:2014)

Produs	Caracteristici esențiale	Performanță
Connect T24 Main runner C4	Sarcina de serviciu, interval=1200mm Clasă 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Sarcina de serviciu, interval=1200mm Clasă 1	50 N
Connect Channel trim C4	Sarcina de serviciu, interval=600mm Clasă 1	15 N
Connect Space bar C4	Sarcina de serviciu, interval=1200mm Clasă 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Sarcina de serviciu, interval=200mm Clasă 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Proprietăți care nu sunt enumerate în tabele: NPD (Nicio performanță determinată).

## 10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele producătorului:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (ΕΕ) αριθ. 305/2011

### No. C019\_2025-12-18

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

**Μεταλλικοί σκελετοί και προφίλ Connect C4**

2. Στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

3. Προτεινόμενη χρήση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εναρμονισμένες προδιαγραφές

Στοιχείο υποδομής αναρτημένης οροφής για εσωτερική χρήση σε κτήρια

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας κατασκευαστή

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

Δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών

Σύστημα 3 (Φορτίο λειτουργίας) Σύστημα 4 (Αντίδραση στη φωτιά, Ανθεκτικότητα:)

7. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που εμπίπτει σε εναρμονισμένο πρότυπο

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε δοκιμή αντίδρασης στη φωτιά και κατατάσσονται στην κλάση A1 (σύστημα 4 AVCP)..

Τα σουηδικά Ινστιτούτα Ερευνών RISE (κοινοποιημένος φορέας: 0402) διενήργησαν προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος υπό το σύστημα 3 για το χαρακτηριστικό του φορτίου λειτουργίας και κατάρτισαν έκθεση δοκιμής.

Διενεργήθηκε προσδιορισμός του τύπου προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου, του υπολογισμού τύπου, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος υπό το σύστημα 4 για το χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας. Δεν ανατέθηκαν εργασίες στον κοινοποιημένο φορέα.

8. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση

Δεν ισχύει

## 9. Δηλωμένη απόδοση

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά:	A1	EN13964:2014
Ανθεκτικότητα:	Κλάση D	
Απελευθέρωση αμιάντου:	Χωρίς περιεχόμενο	

Φορτίο λειτουργίας (Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή: EN13964:2014)

Προϊόν	Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Connect T24 Main runner C4	Φορτίο λειτουργίας, διάστημα=1200mm Κλάση 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Φορτίο λειτουργίας, διάστημα=1200mm Κλάση 1	50 N
Connect Channel trim C4	Φορτίο λειτουργίας, διάστημα=600mm Κλάση 1	15 N
Connect Space bar C4	Φορτίο λειτουργίας, διάστημα=1200mm Κλάση 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Φορτίο λειτουργίας, διάστημα=200mm Κλάση 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Ιδιότητες που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες: NPD (μη καθορισμένη απόδοση).

## 10. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνεται με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4. Υπογραφή εκ μέρους και για λογαριασμό του κατασκευαστή:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

Uredba (EU) o građevnim proizvodima br. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda****Mrežni sustav i profili Connect C4****2. Element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Predviđena upotreba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom usklađenom specifikacijom**

Komponenta ovješene stropne konstrukcije za unutarnju upotrebu u građevinama

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika**

Nije primjenjivo

**6. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda**

Sustav 3 (Radno opterećenje) Sustav 4 (Požarna otpornost, Izdržljivost:)

**7. U slučaju izjave o svojstvima građevnog proizvoda obuhvaćenog usklađenim standardom**

Proizvodi od pocinčanog čelika ne trebaju se ispitivati na reakciju na požar i klasificirani su kao A1 (AVCP sustav 4).

RISE istraživački institut u Švedskoj (imenovano certifikacijsko tijelo br. 0402) izvršio je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 3 za karakteristiku servisnog opterećenja i izdao je izvještaj o ispitivanju.

Izvršeno je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda u okviru sustava 4 za karakteristiku izdržljivosti.

Nema zadaća za imenovano certifikacijsko tijelo.

**8. Ako postoji izjava o svojstvima građevnog proizvoda za koji je izdana Europska tehnička ocjena**

Nije primjenjivo

## 9. Objavljena svojstva

Osnovne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Požarna otpornost:	A1	EN13964:2014
Izdržljivost:	Razred D	
Otpuštanje azbesta:	Nema sadržaja	

Radno opterećenje (Usklađena tehnička specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Osnovne karakteristike	Svojstva
Connect T24 Main runner C4	Radno opterećenje, raspon=1200mm Razred 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Radno opterećenje, raspon=1200mm Razred 1	50 N
Connect Channel trim C4	Radno opterećenje, raspon=600mm Razred 1	15 N
Connect Space bar C4	Radno opterećenje, raspon=1200mm Razred 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Radno opterećenje, raspon=200mm Razred 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Svojstva koja nisu navedena u tablicama: NPD (bez utvrđenog svojstva).

## 10. Svojstva proizvoda navedena u točkama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima navedenim u točki 9

Za ovu izjavu o svojstvima isključivo je odgovoran proizvođač naveden u točki 4. U ime proizvođača potpisuje:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda**

<b>Rastri in profili Connect C4</b>
-------------------------------------

**2. Element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano specifikacijo**

Sestavni del podkonstrukcije spuščenga stropa za notranjo uporabo v stavbah

**4. Ime, registrirano trgovsko ime in kontaktni naslov proizvajalca**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika**

Se ne uporablja

**6. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda**

Sistem 3 (Delovna obremenitev) Sistem 4 (Odziv na ogenj, Trajnost:)

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard**

Proizvodov iz pocinkanega jekla ni treba preskusiti glede odziva na ogenj in se klasificirajo kot A1 (AVCP, sistem 4).

Švedski raziskovalni inštitut RISE (priglašeni organ 0402) je izvedel določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 3 za značilnost Delovna obremenitev in izdal poročilo o preskusu.

Izvedena je bila določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda v okviru sistema 4 za značilnost Trajnost. Priglašeni organ nima nalog.

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena**

Se ne uporablja

## 9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj:	A1	EN13964:2014
Trajnost:	Razred D	
Sproščanje azbesta:	Brez vsebnosti	

Delovna obremenitev (Harmonizirana tehnična specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Bistvene značilnosti	Lastnosti
Connect T24 Main runner C4	Delovna obremenitev, Razpon=1200mm Razred 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Delovna obremenitev, Razpon=1200mm Razred 1	50 N
Connect Channel trim C4	Delovna obremenitev, Razpon=600mm Razred 1	15 N
Connect Space bar C4	Delovna obremenitev, Razpon=1200mm Razred 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Delovna obremenitev, Razpon=200mm Razred 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Lastnosti, ki niso navedene v tabelah: NPD (lastnosti niso določene).

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Regolament tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni (UE) Nru 305/2011

### No. C019\_2025-12-18

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

**Connect grilji u profili C4**

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponent sottostruttura limitu għal użu internament fil-bini

4. Isem, isem tal-kummerċ irregjistrat jew it-trade mark irregjistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 3 (Tagħbija servizz) Système 4 (Reazzjoni għan-nar, Durabilità:)

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

Prodotti magħmula mill-azzar galvanizzat m'għandhomx bżonn jiġu ttestjati għar-reazzjoni għan-nar u huma kklassifikati A1 (Sistema AVCP 4).

L-Istituti ta' Riċerka RISE tal-Isvezja (korp notifikat 0402) wettqu determinazzjoni tat-tip ta' prodott fuq il-baži ta' ttestjar tat-tip, kalkolu tat-tip, valuri f'tabella jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott taħt is-Sistema 3 għat-Tagħbija tas-Servizz karatteristika u ħarġu rapport tat-test.

Twettqet determinazzjoni tat-tip ta' prodott fuq il-baži ta' ttestjar tat-tip, kalkolu tat-tip, valuri f'tabella jew dokumentazzjoni deskrittiva tal-prodott taħt is-Sistema 4 għall-karatteristika Durabilità. Ebda kompiti għall-korp notifikat.

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

**9. Prestazzjoni ddikjarata:**

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjoni Teknika Armonizzata
Reazzjoni għan-nar:	A1	EN13964:2014
Durabilità:	Klassi D	
Rilaxx ta' asbestos:	Ebda kontenut	

Tagħbija servizz (Speċifikazzjoni Teknika Armonizzata: EN13964:2014)

Prodott	Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni
Connect T24 Main runner C4	Tagħbija servizz, span=1200mm Klassi 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Tagħbija servizz, span=1200mm Klassi 1	50 N
Connect Channel trim C4	Tagħbija servizz, span=600mm Klassi 1	15 N
Connect Space bar C4	Tagħbija servizz, span=1200mm Klassi 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Tagħbija servizz, span=200mm Klassi 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Proprietajiet mhux elenkati fit-tabella għandhom il-valur NPD (no performance determined)

**10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.**

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

**DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA**

Regulativa o građevinskim proizvodima (EU) Br. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18****1. Jedinstvena identifikacija tipa proizvoda**

<b>Mreže i profili Connect C4</b>
-----------------------------------

**2. Element koji dozvoljava identifikaciju građevinskog proizvoda**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Namijenjena upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa primenljivom usaglašenom specifikacijom**

Komponenta podstrukture spuštenog plafona za unutrašnju upotrebu u zgradama

**4. Naziv, registrovani trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika**

Nije primenljivo

**6. Sistem(i) procene i verifikacije konstantnosti performansi građevinskog proizvoda**

Sistem 3 (Raspon) Sistem 4 (Reakcija na požar, Izdržljivost:)

**7. U slučaju da se deklaracija o performansama odnosi na građevinski proizvod koji je obuhvaćen usaglašenim standardom**

Za proizvode od galvanizovanog čelika nije potrebno ispitivanje reakcije na požar i klasifikuju se kao A1 (AVCP Sistem 4).

RISE Švedski istraživački institut (ovlašćeno telo 0402) izvršio je klasifikaciju tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 3 za karakteristiku Korisna nosivost i izdao je Izveštaj o ispitivanju.

Izvršena je klasifikacija tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proračuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda prema Sistemu 4 za karakteristiku Izdržljivost. Ne postoje zadaci za ovlašćeno telo.

**8. U slučaju deklaracije o performansama koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata Evropska tehnička procena**

Nije primenljivo

## 9. Deklarisane performanse

Suštinske karakteristike	Performanse	Usaglašena tehnička specifikacija
Reakcija na požar:	A1	EN13964:2014
Izdržljivost:	Klasa D	
Oslobađanje azbesta:	Ne sadrži	

Raspon (Usaglašena tehnička specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod	Suštinske karakteristike	Performanse
Connect T24 Main runner C4	Raspon, radnog opterećenja=1200mm Klasa 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Raspon, radnog opterećenja=1200mm Klasa 1	50 N
Connect Channel trim C4	Raspon, radnog opterećenja=600mm Klasa 1	15 N
Connect Space bar C4	Raspon, radnog opterećenja=1200mm Klasa 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Raspon, radnog opterećenja=200mm Klasa 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Svojstva nisu navedena u tabelama: NPD (Ne postoje određene performanse).

## 10. Performanse proizvoda identifikovane u tačkama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanom performansom u tački 9

Ova izjava o performansama je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikovanom u tački 4. Potpisano za i u ime proizvođača:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Táirgí Tógála Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

**No. C019\_2025-12-18**

**1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:**

**Connect greillí & próifílí C4**

**2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainnithint:**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:**

Fionraí chomhdhéanann í substructure uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh

**4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmarc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:**

Ní bhaineann le hábhar

**6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:**

Córas 3 (Ualach seirbhíse) Córas 4 (Imoibriú le tine, Marthanacht:)

**7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:**

Ní gá táirgí déanta as cruach ghalbhánuithe a thástáil le haghaidh imoibriúcháin dóiteáin agus tá siad rangaithe A1 (Córas AVCP 4)..

Rinne Institiúidí Taighde RISE na Sualainne (comhlacht dá dtugtar fógra 0402) an cineál táirge a chinneadh ar bhonn cineál-tástála, cineál-áirimh, luachanna táblaithe nó doiciméadaithe tuairisciúla ar an táirge faoi Chóras 3 don Ualach Seirbhíse sainiúil agus d'eisigh siad tuarascáil tástála.

Rinneadh an cineál táirge a chinneadh ar bhonn cineál-tástála, cineál-áirimh, luachanna táblaithe nó doiciméadaithe tuairisciúla ar an táirge faoi Chóras 4 don saintréith Marthanachta. Níl aon chúraimí ar an gcomhlacht dá dtugtar fógra.

**8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:**

Ní bhaineann le hábhar

**9. An fheidhmíocht dhearbhaithe:**

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	Sonraíocht Theicniúil Chomhchuibhithe
Imoibriú le tine:	A1	EN13964:2014
Marthanacht:	Rang D	
Scaoileadh aispeiste:	Gan ábhar	

Ualach seirbhíse (Sonraíocht Theicniúil Chomhchuibhithe: EN13964:2014)

Táirge	Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht
Connect T24 Main runner C4	Ualach seirbhíse, réise=1200mm Rang 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Ualach seirbhíse, réise=1200mm Rang 1	50 N
Connect Channel trim C4	Ualach seirbhíse, réise=600mm Rang 1	15 N
Connect Space bar C4	Ualach seirbhíse, réise=1200mm Rang 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Ualach seirbhíse, réise=200mm Rang 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla a bheith ar an luach

**10. Tá feidhmíocht an táirge a shaináithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9.**

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shaináithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Регламент (ЕС) № 305/2011 относно строителните продукти

**№. C019\_2025-12-18**

**1. Уникален идентификационен код на типа продукт**

**Мрежи и профили Connect C4**

**2. Елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт**

Connect T24 Main runner C4	Connect T24 Cross tee C4	Connect Channel trim C4
Connect Space bar C4	Connect Angle trim 15/22 C4	Connect Thinline profile C4
Connect Thinline Splice	Connect Thinline Locking Clip	

**3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация**

Подструктурен компонент на окачен таван за използване вътрешно в сгради

**4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя**

Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com

**5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител**

Не е приложимо

**6. Система/и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт**

Система 3 (Работно натоварване) Система 4 (Реакция на огън, Трайност:)

**7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт**

Продуктите, изработени от цинкована стомана, не се подлагат на изпитване за огнеустойчивост и са класифицирани A1 (AVCP система 4).

Шведските изследователски институти RISE (нотифициран орган 0402) извършиха определяне на типа продукт въз основа на изпитване на типа, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта по Система 3 за характеристиката „Работно натоварване“ и издадоха тестов доклад.

Извършено е определяне на типа продукт въз основа на изпитване на типа, изчисляване на типа, таблични стойности или описателна документация на продукта по Система 4 за характеристиката „Трайност“. Няма задачи за нотифицирания орган.

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка**

Не е приложимо

## 9. Декларирани експлоатационни показатели

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Реакция на огън:	A1	EN13964:2014
Трайност:	Клас D	
Освобождение на азбест:	Няма съдържание	

Работно натоварване (Хармонизирани технически спецификации: EN13964:2014)

Продукт	Основни характеристики	Експлоатационни показатели
Connect T24 Main runner C4	Работно натоварване, дължина=1200mm Клас 1	116 N
Connect T24 Cross tee C4	Работно натоварване, дължина=1200mm Клас 1	50 N
Connect Channel trim C4	Работно натоварване, дължина=600mm Клас 1	15 N
Connect Space bar C4	Работно натоварване, дължина=1200mm Клас 1	175 N
Connect Angle trim 15/22 C4	Работно натоварване, дължина=200mm Клас 1	70 N
Connect Thinline profile C4	N/A	NPD
Connect Thinline Splice	N/A	NPD
Connect Thinline Locking Clip	N/A	NPD

Непосочени в таблиците свойства: NPD (неустановени експлоатационни показатели).

## 10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя:



Sebastian Utsten  
Product engineer  
Hyllinge 2025-12-18